

elva-tec Materialdurchreiche MD 2000

Die Materialdurchreiche MD 2000 entspricht allen hygienischen sowie fertigungstechnischen Ansprüchen und dient dem platzsparenden Transfer von Materialien und Dokumenten zwischen unterschiedlichen Reinheitsklassen gemäß EC Guide bzw. DIN-ISO 14644-1.

Eigenschaften

- Korpus wahlweise in Edelstahl oder Stahlblech lackiert
- Große Durchreichekammer mit optimierten Wand- und Türstärken
- Zwangsverriegelte Türen mit größtmöglichen flächenebenen Glasausschnitten
- Türverriegelung mit Ampelfunktion
- Durchreichekammer optional mit Beleuchtung, Filtereinsatz und Lüftungsgitter
- Alle Bauteile leicht zu reinigen bzw. zu desinfizieren
- Einbauvarianten mit Unterbau und Einbauschächten möglich



Technische Daten

- Edelstahlelemente in 1.4301, Oberflächen in Korn 240 gebürstet, Stahlblechelemente in RAL-Farben
- Standardausführungen ab 600x600x600 mm in 100 mm Schritten
- Sonderfarben auf Anfrage
- Zwischenböden gelocht oder ungelocht
- Ausführung als aktive bzw. passive Schleuse
- Komplett separierter Technikteil bei aktiver Ausführung
- Türüberwachung mit Alarmsignal
- Hepafilter Klasse H 13 oder H 14 bei aktiver Ausführung
- Filterprüfanschlüsse am oder im Gehäuse
- Variable Einstellung des Volumenstroms in Abhängigkeit der Kammergröße (bis 100facher Luftwechsel)
- Qualifizierungsdokumente auf Anfrage



Carl-Eschebach-Straße 5
01454 Radeberg

Tel.: 0 35 28 / 41 53 4-0 Fax: 0 35 28 / 41 53 4-31
www.elva-tec.de info@elva-tec.de